



 **schmidt**
a brand of aebi schmidt

Tellefsdal U-LS

Sneplov



U-LS-serien af kraftige sneplove er ideel til snerydning af store områder samt lyskryds og til opsamling af sne i tætte områder. U-LS-serien er velegnet til montering på næsten alle traktorer samt frontlæssere og fås i forskellige modeller og størrelser fra 3 700 - 4 900 mm.

Højdepunkter

- **Fleksibel** plovform
- Fås i **forskellige størrelser**: 3 700 - 4 900 mm
- **Sikkerhedssystem**

Dine fordele

- **Individuel tilpasning**: Kan anvendes som U-formet eller ensidig sneplov.
- **Fleksibilitet**: Plovens tilpasselige geometri giver fleksibilitet ved snerydning på trange steder.
- **Alsidighed**: Passer til næsten alle traktorer og frontlæssere.

Ydeevne funktioner

Pløjeskær

U-LS-plovbladet består af tre midterste, venstre og højre plovskær. Sneploven kan tilpasses i geometri og giver fleksibilitet i snerydningen og kan anvendes som en U-formet eller ensidig sneplov. Pløjeskærene kan drejes og justeres hydraulisk under kørsel.



Tilsidesættelse af sikkerhedssystemet

Et automatisk overstyringsystem sikrer, at forhindringer køres sikkert over. Alle plovskær er opdelt i individuelle fjedermonterede sektioner, der svinger bagud, når der er en forhindring, og hver sektion har sin egen gummiophængning.

Skærende kanter

Leikkuureuna vakio 12 mm

Yleisleikkuuterä (kovametallinen litteä terä tai hammastettu terä), joka jarruttaa onnistuneesti jäätä ja tallattua lunta. Se on valmistettu teräksestä, ja terän työalueen reunaan on hitsattu kovametallipaloja, mikä antaa terälle erinomaisen kestävyuden. Nämä leikkuureunat soveltuvat pääasiassa talvitien kunnossapitoon, mutta niitä voidaan käyttää myös sorateiden kunnossapitoon kesäaikaan.

Leikkuureuna kaksinkertainen

Hyvä ratkaisu käytettäväksi kaupunkien sisäisillä teillä ja erikoiskiinteistöillä, kuten pysäköintialueilla. Kumin joustavien ja elastisten ominaisuuksien ansiosta se liukuu pehmeästi pinnalla. Kun toinen puoli on käytetty loppuun, leikkuureuna voidaan kääntää säännölliseen käyttöön. Kuminen leikkuureuna on erityisen tehokas lumipyryä raivattaessa.

Leikkuureuna Polyuretaani

PUR-leikkuureunaa käytetään usein lentokenttäalueilla. Nämä leikkuureunat mahdollistavat tehokkaamman lumenpuhdistuksen aiheuttamatta vahinkoa pinnoille tai lattiavalaisimille. Kun toinen puoli on käytetty loppuun, leikkuureuna voidaan kääntää säännölliseen käyttöön. PUR-leikkuureunat edustavat erittäin korkeaa liukastuskestävyyttä ja matalaa melutasoa.

Anordning til løft og vinkling

Ploven kan drejes i begge retninger med 30° (U-LS 3700 - 4300) eller 35° (U-LS 4000 - 4900). Sidefløjene kan drejes 90° fremad, hvilket giver en U-form med stor sneopsamlingsevne og reduceret transportbredde. Den centrale pendulramme giver mulighed for et sideskift på +/- 2,5°, eller der kan anvendes et parallelogram til montering på bærekøretøjet. Den centrale del af plovbladet og sidevingerne kan leveres i forskellige bredder for at opfylde individuelle krav.

Hydraulisk system

Enheden hydraulisk forsynes af bærekøretøjet, mens de hydrauliske cylindre er beskyttet mod overbelastning af stødventiler. Alle funktioner kan betjenes bekvemt fra førerhuset.

Montering

Det tager kun få minutter at fastgøre og afmontere U-LS-serien af sneplove, hvilket er perfekt til køretøjer med monteringsplader.

Indstillinger

- Gitterklap
- Yderligere muligheder efter anmodning

Galleri



Relaterede produkter

Tellefsdal U-H2

Sneplov



Tellefsdal VPL

Sneplov



KL-V

Sneplov



Tekniske data

	Tellefsdal U-LS 3700 (6-3-3)	Tellefsdal U-LS 4300 (6-4-4)
Mål		
Plovhøjde højre	915 mm	915 mm
Længde ved skær	3 660 mm	4 270 mm
Rydningbredde	3 170 mm enkelsidet blad 1 850 mm U-formet	3 700 mm enkelsidet blad 1 850 mm U-formet
Vægte		
Omtrentlig vægt med skær af stål	1 285 kg	1 340 kg

	Tellefsdal U-LS 4600 (7-4-4)	Tellefsdal U-LS 4900 (8-4-4)
Mål		
Plovhøjde højre	915 mm	915 mm
Længde ved skær	4 575 mm	4 880 mm
Rydningbredde	3 750 mm enkelsidet blad 2 150 mm U-formet	4 000 mm enkelsidet blad 2 460 mm U-formet
Vægte		
Omtrentlig vægt med skær af stål	1 390 kg	1 435 kg



© Aebi Schmidt Group
www.aebi-schmidt.com

Aebi Schmidt Holding AG
CH-8050 Zurich, Schweiz

Alle rettigheder forbeholdes. Tekniske data kan blive ændret. Illustrationer er ikke bindende. Fejl og ændringer undtaget.

Document created on 9 JUN. 2024

