



schmidt
a brand of aebi schmidt

LKS

Feiemaskin



LKS er en montert feiemaskin designet for montering foran på trange banekjøretøyer. LKS er egnet for tunge bruksområder og for fjerning av grovt smuss på både små og mellomstore overflater. Ulike sett med børster gjør det mulig å bruke det i alle årstider. LKS finnes i forskjellige versjoner og med forskjellige rullelengder.

Oppsummering av det viktigste

- **Kompakt design**
- **Hydraulisk svivel**
- **Trepunkts parkeringssystem**

Dine fordeler

- **Helårsbruk:** Ulike bust sett gjør at LKS kan brukes både om sommeren og om vinteren.
- **Stabil og lite vedlikeholdskonstruksjon:** Egnet for tung last og tunge feioperasjoner.
- **Brukervennlig betjening:** Børsten kan justeres kontinuerlig mot venstre og høyre. Det integrerte løftesystemet gir ekstra driftskomfort.

Ytelsesfunksjoner

Feiende teknologi

LKS kjennetegnes av et design som er åpent foran og er konstruert for montering foran kjøretøyet. Med sin støtteramme laget av torsjonsbestandig rektangulær slange med sveisede, høydejusterbare og fritt roterende hjul, er den svært robust. LKS støttes av to elastiske hjul som kan roteres gjennom ca. 360° og justeres i høyden via spindler.

Med én uttrekkbar og to svingende parkeringsfot (integrert trepunkts parkeringssystem) står LKS klar til bruk og trygt på tre punkter. Dette lindrer belastningen på de høydejusterbare hjul i parkeringsperioden. Det sterkt dimensjonerte selvjusterende lageret sørger for at krefter absorberes og overføres.

En vinddeflektor spent med fjærstål hindrer utilsiktet utstøting av feid materiale selv ved høy ytelse. På grunn av sin elastisitet absorberer den lett lysvirkninger, for eksempel når du slår på en vegg. Ujevne gulv kompenseres automatisk av et selvjusterende lager med nylonlideskinner.

Med børster laget av høykvalitets polypropylen, renser LKS raskt små og mellomstore overflater, selv om de er veldig skitne.

Avhengig av modell er LKS tilgjengelig med forskjellige rullelengder: LKS 14 (1400 mm), LKS 16 (1600 mm), LKS 18 (1800 mm) og LKS 20 (2000 mm).



Kjøre

Den integrerte hydraulikkmotoren for feiervalsen er plassert inne i feierullen, slik at ingen forstyrrende deler stikker ut. På grunn av denne kompakte designen har operatøren en uhindret oversikt over arbeidsutstyret. Som et resultat oppnår LKS gode resultater når du arbeider direkte på vegger eller husvegger, da ingen komponenter stikker ut lateralt. En hydraulisk svingesyndler gjør at LKS kan feie kontinuerlig til venstre, høyre eller direkte fremover.

Helårsbruk

På grunn av sin design er LKS ikke bare egnet for rengjøringsarbeid om sommeren. LKS er tilgjengelig med penselmateriale for ulike bruksområder. Ulike børster/børstematerialer gjør at feiemaskiner i LKS-serien også er egnet for bruk om vinteren. Med sin spesielle visp sikrer den frie overflater med lett snødekke.

Alternativer

- Hydraulisk sideovergang
- Vann spray enhet

Galleri



Relatert produkt

VKS

Feiemaskin



Tekniske data

	LKS 14	LKS 16
Feieenhet		
Feiebredde	1 280 mm	-
Børstevals diameter	600 mm	600 mm
Børstevals lengde	1 400 mm	1 600 mm
Børstevals svingvinkel	25°	25°
Dimensjoner		
Bredde	1 510 mm	1 710 mm
Vekter		
Egenvekt Standard enhet ca.	225 kg	233 kg

	LKS 18	LKS 20
Feieenhet		
Feiebredde	1 680 mm	1 880 mm
Børstevals diameter	600 mm	600 mm
Børstevals lengde	1 800 mm	2 000 mm
Børstevals svingvinkel	25°	25°
Dimensjoner		
Bredde	1 910 mm	2 110 mm
Vekter		
Egenvekt Standard enhet ca.	240 kg	247 kg



© Aebi Schmidt Group
www.aebi-schmidt.com

Aebi Schmidt Holding AG
CH-8050 Zurich, Sveits

Med enerett. Tekniske data kan endres.
Illustrasjoner er uforpliktende. Med
forbehold om feil og endringer.

Document created on 24 MAI 2024

